

Reinigung und Pflege von naturgeöltem Parkett

Die Ölbehandlung von Parkettböden ergibt eine imprägnierte Oberfläche, die das Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung schützt. Die laufende Reinigung und Pflege wiederum, schützt diese Oberfläche und erhält das natürliche Aussehen.

Erstpflge: Die Erstpflge wird auf Wunsch durch **EU-Design** vorgenommen. Dadurch werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Wir empfehlen für die Erstpflge ein Parket-Pflgeöl farblos zu verwenden.

Unterhaltsreinigung: Für die laufende Reinigung und die Entfernung von losem Schmutz genügt ein Besen, Mopp oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem feuchten Putzlappen aufwischen. Dem Wischwasser kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel beigegeben werden.

Starke Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken können mit einem Parkett-Intensivreiniger oder einem Fleckenentferner beseitigt werden.

Pflge bei mittlerer Beanspruchung: Für die laufende Unterhaltungspflge eignet sich eine Wischpflge am besten. Dieses Pflgekonzentrat auf Basis von natürlichem Öl, wird dem Wischwasser beigegeben. Die Häufigkeit der Wischpflge ist je nach Intensität der Beanspruchung und Abnutzung durchzuführen.

Pflge bei stärkerer Beanspruchung: Die saubere Oberfläche kann mit dem Pflgeöl aufgefrischt werden. Dazu das Pflgeöl dünn und gleichmäßig mit einem Flächenwischer o.ä. auftragen und drei bis vier Stunden trocknen lassen. Das Öl nicht mit Tüchern trocken reiben. Die Häufigkeit des Nachölen ist abhängig von der Beanspruchung und wird gerne auch von **EU-Design** ausgeführt. **Grundreinigung (Entfernung alter Pflgemittelschichten):** Zuerst groben Schmutz entfernen. Dann Intensivreiniger auf die Parkettfläche aufsprühen und kurze Zeit einwirken lassen. Anschließend mit einer Einscheibenmaschine und Pad

die Schmutzschicht lösen und mit saugenden Tüchern aufnehmen. Die gereinigte Fläche mit sauberem Wasser feucht nachwischen, trocknen lassen. Anschließend kann wieder je nach Beanspruchung gepflegt werden. Ausbessern von Kratzern und Scheuerstellen bei Flächen in dunklen Holzarten oder mit eingefärbten Ölen wird vorzugsweise das entsprechend eingefärbte Pflegeöl angewendet. Dadurch werden helle Kratzer und Scheuerstellen wieder dunkel.